

POLIC-FLEX PERFURADO COM ALUMÍNIO



Borracha reciclada (acetato de vinil reticulado e expandido por compressão), fabricado e desenhado especialmente para a conservação e cuidado do parquet flutuante laminado e vinil.

Material antibacteriano e impermeável pelo revestimento com alumínio puro. Excelente isolante acústico, não armazena cargas electromagnéticas. O revestimento com alumínio puro, juntamente com as propriedades do Polic-Flex constituem o isolamento ideal para instalações em solo radiante, assim como instalações onde haja muito fluxo de pessoas, já que este material ajuda a dissipar a electricidade estática.

PROPRIEDADES	NORMA	UNIDADE	VALOR
DENSIDADE	EN-1849-1	Kg/3	150
CLASSIFICAÇÃO DE FOGO	EN ISO 13501	2mm	B
RESISTÊNCIA AO FOGO	DIN 4102	Classificação	Cfl-s1
VELOCIDADE DE COMBUSTÃO	ISO 3795	2 mm	>10
RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO	ISO 3386/1	KPa	150
RUIDO DE IMPACTO	ISO 140/B	dB	22
RUÍDO DE REBERBERAÇÃO	ISO 140/B	%dBA	22
COEFICIENTE DE PERMEABILIDADE	ISO 12572	mg/h	0.001
DISUSÃO DE VAPOR DE ÁGUA	EN 12086		> 1700
CONDUTIVIDADE TÉRMICA	EN 12667	w/m.k	0.090
RESISTÊNCIA TÉRMICA	EN 12667	m²k/W	0.022
EFEITO DE REFLEXÃO	Reflectividade	Calor radiante e luz	97%

DIMENSÕES

1200MM X 25 MT (30m²)

ENTIDAD ASOCIADA



Cumpre com a norma europeia UNE-EN 13163
produtos de construção 89/106/CEE



Report Number: 140606001SHJ